



MF340/MF345

捷達LCD高亮度投影機

高流明4200~4700 ANSI

高對比色階自然細膩

四角畫質 清晰銳利

WXGA 16:10寬銀幕

快速10秒開關機

自訂開機畫面

完整的介面連接端子



環境效益：節省電費/保護人體健康/保護臭氧層/可回收再利用

JECTOR
捷達 教學e化解決專家



捷達LCD高亮度投影機 產品規格

型 號	MF340	MF345
亮 度	4200ANSI	4700 ANSI
投 影 技 術	TFT LCD 三片	
解 析 度	XGA (1024 x 768) , 支援(WUXGA 1920x1200)	
畫 素	2,359,296畫素	
畫 面 比 例	4:3 (支援16:10)	
掃 描 線 數	768條掃描密度	
投 影 距 離 / 尺 寸	0.75~10.937m(25"~300")	
投 影 比	70"@2.10M	
鏡 頭	可調Zoom及Focus, 數位放大1~x16, F:1.6~1.76 ; f=19.158~23.018mm	
對 比	10000 : 1	
燈 泡 壽 命	4000hr (一般模式) / 10000hr (經濟模式)	
梯 形 修 正	垂直梯修 : ±30°	
投 影 方 式	前投、後頭、懸掛式	
自 動 設 定	自動訊號偵測、自動梯形修正	
輸 入 端 子	VGA x1, YCbCr/ Component x1(share with VGA in1); Video x1; S-video x1(share with VGA in1); HDMI x1	
輸 出 端 子	VGA Out x1	
其 他 端 子	RS-232x1	
掃 描 頻 率	水平15~100 KHz, 垂直48~85Hz	
電 腦 相 容	PC / VGA SVGA XGA SXGA WXGA UXGA WUXGA Mac	
視 頻 相 容	PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, and 1080i	
電 源	100V-240V @ 50-60 HZ (具過熱自動斷電安全裝置)	
耗 電 量	最大270W, 待機模式耗電<0.5W	
網 路 管 理	RJ-45 LAN 投影機網路管理功能	
無 線 模 組 (選 購)	無線投影模組(FB-Box)提供無線電腦資料傳輸功能, 可與NB或PAD無線整合, 具Andriod系統及書寫工具條 無線投影wifiDongle(P), 提供無線電腦資料傳輸功能, 可與NB或PAD無線整合, IEEE802.11B/G/N	
尺 寸	347*257*109 (寬度x高度x深度 mm)	
重 量	3.2 Kg	
標 準 配 件	使用手冊光碟, 電源線, 遙控器和電池, VGA線	
保 固	產品保固係自交貨日起算提供三年保固: 一年內工資+零件+免費到府收送 (不含拆裝), 二年內工資+零件免費, 三年內工資免費; 燈泡耗材保固半年或1000小時 (以先到為準)	

* 以上規格及設備以實機為主, 本公司保留變更之權利, 如有變更恕不另行通知。

