



CM-U404F



CM-U200A







CM-U200B



CM-U220P

## 產品規格

產品圖				
型號	CM-U200A	CM-U200B	CM-U404F	CM-U220P
傳感器	1 / 2.9英寸CMOS傳感器		1 / 2.5英寸 4K CMOS傳感器	1 / 2.8"CMOS傳感器
有效像素	2.07百萬像素 (16:9)		8.28百萬像素 (16:9)	2.07百萬像素 (16:9)
可視角度	D88°/H80°/V52°	D113°/H109°/V57°	D93.5°/H83°/V53.1°	3.3°(遠攝)~54.7°(廣角)
對焦方式	3.24mm		自動/手動/一鍵對焦	自動/手動/一鍵對焦
光學變焦	--		自動辨識與會人員多寡調整畫面大小	20倍HD變焦 (f=5.5~110mm)
數位變焦	10倍		4倍	10倍
最低照度	0.5Lux		0.5Lux	0.5Lux
雜訊抑制	--		2D&3D DNR	2D&3D DNR, 雜訊比>55dB
白平衡	--		自動/手動/與色溫調整 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K / 7000K	自動/手動/與色溫調整 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K / 7000K
光圈	F2.1		F2.0	F1.6~F3.5
曝光	自動/手動		自動/手動	自動/手動
背光補償	開/關		開/關	開/關
平移/傾斜度	--		--	±170°, -30°~+90°
控制速度	--		--	平移0.1 -60°/秒, 傾斜0.1-30°/秒
預設編號	--		--	255個預設點 (遙控器10個)
視訊介面	USB2.0		USB3.0	USB2.0 / USB3.0 / HDMI / LAN
視頻壓縮格式	H.264 / YUV / MJPEG		H.264 / YUV2 / MJPEG	H.264 / H.265
控制協議	--		RTSP/RTMP/ONVIF/GB/T28181 USB: UVC / UAC	VISCA / Pelco-D / Pelco-P 傳輸速率:115200/9600/4800/2400bps
音頻輸入	內置全向高靈敏度數位收音		2個內置MIC	--
音頻壓縮格式	USB Audio Support		USB Audio Support	--
影片解析度	1920×1080 P30		3840×2160 P30 (4K)	HDMI: 1920X1080 P60 USB3.0: 1920X1080 P60 USB2.0: 1920X1080 P30
控制端子	--		--	RS232
電源	5V / USB供電 / 1A		5V / USB供電 / 1A	AC110V-AC220V to DC12V/1.5A
儲存溫/濕度	-10°C~+60°C, 20%~95%		-10°C~+60°C, 20%~95%	-10°C~+60°C, 20%~95%
工作溫/濕度	-10°C~+50°C, 20%~80%		-10°C~+50°C, 20%~80%	-10°C~+50°C, 20%~80%
尺寸(W*H*D)	112* 65* 93mm	112 65* 93mm	222*93.25*56.5mm	150*150*210mm
重量	0.25kg	0.25kg	0.53kg	1.4kg
隨機配件	使用手冊 USB2.0連接線	使用手冊 USB2.0連接線	使用手冊 USB3.0連接線、遙控器	使用手冊 12V / 1.5A電源線、RS232控制線、 USB3.0連接線、遙控器、 可另選購安裝支架
其他	--	--	--	可吊掛安裝具有影像翻轉功能

\* 以上規格及設備以實機為主，本公司保留變更之權利，如有變更恕不另行通知。