

SVS M800 數位式會議系統



- 表決 讓複雜變簡單
- 討論 引發創新思維
- 發言 記錄連網分享

發言、動議、提案、討論、表決、選舉 一應俱全

全程記錄功能 高傳真音質 流線的外型
表決功能按鍵 繁體中文狀態顯示

SVS M800 數位式會議系統

M800會議系統與坊間會議系統大致相同，它的獨特功能有：可以連接電腦進行操作，也可以脫離電腦獨立操作。可由主機面板選擇系統控制模式：電腦控制模式和主機控制模式。單台主機可以連接64支會議單體麥克風；可擴充多台主機連接最多可連接250支會議單體麥克風。



會議系統主機 SV-M800B

單獨操作具下列功能

- 面板具有LCD顯示工作模式
- 具多種會議模式：
自由討論模式，輪替模式，限制發言模式
- 主席模式可選：
自動關機模式 (A.OFF)、主席模式提示音可選擇
- 主機內建監聽喇叭功能
- 前面板可直接調整音量：
會議單體麥克風、外接麥克風、外接音源輸入、
監聽喇叭音量、總音量調整
- 後面板具四組會議單體麥克風端子，可供同時四個迴路出線
- 內建四進一出攝影機影像自動追蹤切換器
- 具RS-485連接攝影機控制端子
- 具RS-232連接電腦控制端子

連接電腦具下列功能

- 透過操作軟體介面具有現場圖形控制功能
- 具雙顯示卡輸出畫面功能
- 具IC卡簽到功能
- 副銀幕可以顯示討論主題標題功能
- 具投票表決功能
- 具顯示投票主題與候選人選項功能
- 具投票結果立即顯示分析圖功能
- 選舉可以有單選或多選功能
- 評分可以有(100, 75, 50, 25, 0)等選項
- 具攝影機自動定位追蹤功能
- 討論模式可以設定自由發言，輪替發言(可設定1~12支麥克風)，限制發言(可設定1~12支麥克風)，並且可設定每個人發言時間(1~250分鐘)

列席單體麥克風SV-M802B

- 頻率響應：100Hz~16KHz
- 靈敏度：-44dB +/-2dB
- 講話距離：200mm~600mm
- 單體可移動、麥克風可插拔更換、採用全新數位式設計
- 超大LCD繁中/英文顯示使用狀態
- 單體由系統主機供電，輸入電壓為DC24V
- 單體具有8芯插座，採用T行連接電纜線，單支麥克風故障不影響其他麥克風
- 內置高傳真喇叭及耳機插孔，(附耳機)
- 雙段鵝頸電容式麥克風設計，並附防風罩
- 麥克風具發言鍵與環形指示燈，可顯示發言狀態
- 麥克風環形指示燈為雙色指示燈(紅色和綠色)，正常發言時紅色燈環亮，申請發言時紅色燈環閃爍，等待發言時綠色燈環亮
- 具攝影機自動定位追蹤功能
- 具表決功能(不接電腦時，可由主席單體麥克風控制此功能)
- 具IC卡簽到功能
- 中英文LCD顯示提示訊息(英文、繁中、簡中)
- 具可擴充有線翻譯收聽功能，7+1種語言，具音量調整功能
- LCD液晶顯示銀幕可調整觀看角度
- 底板為高強度鑄鋁金屬材質

主席單體麥克風SV-M802A

除了列席單體麥克風(SV-M802B)規格外，專屬規格

- 可不受控制，並可置於迴路中的任意位置
- 具一組耳機輸出插孔
- 具強制切斷列席麥克風發言的功能，且不受其他主席麥克風的強制切斷
- 具主席專有模式，只能啟動主席單體麥克風